

Ficha Técnica Sellador de Fugas Leak Sealer Lo-Chlor

Marca: Lo-Chlor®

Producto: Leak Sealer

Tipo de producto: Sellador líquido para fugas menores en piscinas y spas.

Presentación: Envase de 946 ml (1 Quart).

Aplicaciones:

- Piscinas residenciales.
- Spas y jacuzzis.
- Tuberías de succión y retorno.
- Skimmers.
- Conexiones hidráulicas.
- Microfisuras y filtraciones menores.

Volumen de tratamiento:

- Hasta 57 m³ de agua por envase.
- Aproximadamente 57.000 litros.

Dosificación estándar:

- 946 ml por cada 57 m³ de agua.
- Aproximadamente 1 litro por cada 60 m³.

Dosificación para spa:

- 1 oz por cada 500 galones.

Tiempo de acción:

- Aproximadamente 24 horas.

Tiempo de evaluación recomendado:

- Entre 24 y 48 horas tras la aplicación.

Tiempo mínimo de circulación:

- Entre 4 y 8 horas según el procedimiento utilizado.

Compatibilidad:

- Hormigón.
- Fibra de vidrio.
- PVC / Liner.
- Azulejo y cerámica.

Pérdida máxima de agua recomendada para tratamiento:

- Hasta 2,5 cm (1 pulgada) por día.

Aplicación:

- Directamente sobre la fuga conocida.
- A través del skimmer cuando la ubicación de la fuga es desconocida.

Uso recomendado:

- Piscinas residenciales.
- Spas residenciales.
- Mantenimiento preventivo ante sospechas de fugas menores.

